

# SPECIÁLNÍ NABÍDKA NA VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB

## DEKONTAMINAČNÍ SPRCHA EDK-06 VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dekontaminační sprchy EDK jsou určeny pro použití v polních podmínkách, kde je nutné zabezpečit předběžnou očistu a dekontaminaci zasahujícího personálu v osobních ochranných prostředcích či drobného materiálu. Velkou výhodou je rychlá připravenost k použití a snadná instalace nezbytného příslušenství pro funkčnost celého systému. Systém nafukovací sprchy je založen na kvalitní nafukovací tubusové konstrukci a podlaze, která slouží jako sběrná nádrž pro odpadní vodu. Jednokomorová tubusová konstrukce je osazena jedním nafukovacím/vyfukovacím ventilem a jedním přetlakovým ventilem, který brání přehnutí tubusů. Nafukování tubusové konstrukce je zabezpečeno kompresorem či tlakovou lahví se stlačeným vzduchem.

### ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- nafukovací sprcha je určena pro 1 osobu
- 1 nafukovací/vyfukovací ventil
- 1 bezpečnostní přetlakový ventil
- vodní systém s 5 tryskami a 1 ruční tryskou pro těžko dostupná místa
- kotvicí systém pomocí lan či podlahových lat
- průtok: 0,8 – 1,1 l/min v závislosti na tlaku (každá tryska)
- spojení s vodním systémem přes rychlospojku Siroflex (je možné dodat spojku typu C)
- spojení s odpadním vodním systémem přes GEKA spojku



### POPIS

#### Rozměry: (d x š x v)

- vnější: 2 500 x 2 500 x 2 700 mm
- vnitřní: 2 040 x 2 040 x 2 470 mm
- sbalený a složený: 1 100 x 700 x 500 mm

**Hmotnost:** 40 kg

**Čas nafouknutí:** 60 sekund

## SPECIÁLNÍ CENOVÁ NABÍDKA

**V PŘÍPADĚ ODEBRÁNÍ 1 - 5 KUSŮ**  
sleva na sprchy **44%**  
sleva na příslušenství **28%**

**V PŘÍPADĚ ODEBRÁNÍ 6 A VÍCE KUSŮ**  
sleva na sprchy **50%**  
sleva na příslušenství **35%**

**Pro více informací prosím kontaktujte:**

**Blahová Marta**  
blahova@egozlin.cz  
+420 577 100 043  
+420 775 163 179

### DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### Čerpadlo Dekontbox

Čerpadlo je určeno pro dodávku kapaliny (dekontaminační látky či vody) do trysek dekontaminační sprchy a k odčerpání kontaminované kapaliny. Čerpací agregát sestává ze dvou čerpadel, tlakové nádoby a ovládacího panelu ze zdrojem 230/24V.

- membránové čerpadlo pro distribuci dekontaminační látky do trysek
- membránové čerpadlo pro odčerpávání kontaminované vody
- vstupy čerpadel jsou chráněny filtry
- připojení hadic GEKA spojkami
- rozměry: 570 x 405 x 610 mm (d x š x v)
- 2 sudy s kapacitou 120 l (pro dekontaminační látku a odpad)
- hmotnost: 29 kg



#### Kompresor ESK-100

Kompresor je určen pro rychlé nafouknutí tubusové konstrukce. Připojením hadice k sacímu hrdlu kompresoru je možno ho využít i k odsátí zbytků vzduchu z tubusů při skládání a balení.

- výkon: 0,95 kW
- průtok vzduchu: 23 l/s
- hmotnost: 7,8 kg
- rozměry: 200 x 170 x 200 mm
- max.přetlak: 25 kPa



EGO Zlín, spol. s r. o. (Ltd)  
U pekárny 438, 763 14 Zlín, Czech Republic  
sekretariat@egozlin.cz, www.egozlin.cz  
phone: +420 577 100 031, fax: +420 577 914 363  
NCAGE: 9D97G



[www.egozlin.cz](http://www.egozlin.cz)